

RESPIRADOR DESCARTABLE

DAILY KN95 (50 UN)

CÓD: 201901400636

DESCRIPCIÓN

Respirador diseñado con el fin de lograr una mayor comodidad al mismo tiempo una efectiva protección al usuario, tanto en su colocación y respiración. Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas y el clip para el ajuste a la nariz; aseguran un excelente sello, adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. El respirador de libre de mantenimiento brinda una efectiva y confortable protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Protege contra virus como la tuberculosis e influenza

CARACTERÍSTICAS

- Diseño ultraliviano y ergonómico.
- Tela no tejida en Poliuretano - poliéster.
- Hebillas termo-selladas.
- Elástico doble para mejor ajuste.
- Material filtrante de color blanco.

APLICACIONES

- Esmerilado
- Triturado
- Lijado
- Mantenición
- Aserrado
- Carpintería
- Empacado
- Cementos
- Construcción
- Agroquímicos
- Minería
- Alimenticia
- Canteras
- Hospitalaria
- Harineras
- Automotriz
- Faena – Obra Civil

EMPAQUE

- Caja 50 unidades



GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

USO

1. Abra la máscara facial, sostenga las correas de las orejas con ambas manos y deja que los clips de la nariz estén por encima de la máscara.
 2. Mantenga la parte inferior de la máscara cerca de la barbilla para cubra su boca y nariz.
 3. Cuelgue las correas de las orejas a ambas orejas por separado.
 4. Presione el clip nasal con ambas manos.
- Presione de ambos lados de la nariz a la cara hasta que estén completamente presionado en la forma del puente nasal.

PRECAUCIONES

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 18 %. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud). No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con Chorro de arena, en exposición directa.

CERTIFICACIONES:

- REGULATION EU2016/425
- EN 149:2001+A1:2009

NIVELES DE PROTECCIÓN: FFP2

- Otorga una cómoda y efectiva protección contra partículas de polvo y material particulado con un 95% de eficiencia de filtración.